

Handdrag



(



Gardinskena

Silent Gliss® 6243




Produktinformation

- Gardinskena för infällning i tak för medeltunga och tunga gardiner i alla slags miljöer.
- Böjbar med minsta radie 200 mm.
- Skruvas i tak, förborrad c/c 200 mm.
- Standardfärg vit eller natur.
- Standardlängd 6 m. Kan skarvas/kapas till önskad längd.
- Kan kombineras med Wave gardiner.



6243

Profil, böjinformation och föreskrivningsunderlag



6243




Minsta böjradie 200 mm.

Gardinskena skall vara komplett skensystem Silent Gliss 6243, färg...Antal och längder enligt mängdförteckning. Glid 11300, 14 st/m, vridstopp 6065 samt fästen enligt fabrikantens standard för montering i tak eller på vägg skall ingå (alternativt utan glid, för gardiner med påsömnadsglid 6082 alt 11305).

Monteringsalternativ

Infälld montering



De slutliga måtten bestäms av gardinens veckning och tjocklek samt ev. radiatorer, etc. Förborrad i intervaller om 200 mm.

Standarddelar

6243

6065 Vridstopp



6086 Stoppfjäder



6243 Profil



11300 Silent Track glid



Extra tillbehör

3067 Skarvstycke



6083 Glid




6098 Trissa med ögla



11301 Glid förp 50x20 st






6243



6243



6243

www.silentgliss.se

Silent Gliss Nordic AB
Box 9008
200 39 MALMÖ
T: 040-55 52 50
E: info@silentgliss.se